



NexStar[®] FX

GIGABIT NAS ADAPTER



GIGABIT

MORE to STORE



MUSIC GAME PHOTO MOVIE

使用者手冊

包裝內附:

- ① 傳輸精靈FX網路分配器 x1
- ② 電源供應器 x1
- ③ 安裝說明書 x1
- ④ 防滑腳墊 x4
- ⑤ 使用者光碟 x1
- ⑥ 乙太網路傳輸線 x1
- ⑦ 使用說明書 x1



註冊商標

MS-DOS, Xbox, Microsoft, Windows NT/2000/XP/Vista/7 是Microsoft Corporation的註冊商標

PS3 和 Playstation是Sony Corporation的註冊商標

Apple, iTunes, Macintosh 和 Mac 是Apple Computer的註冊商標

NexStar 傳輸精靈是凡達克國際股份有限公司已註冊之商標

*已上所示各品牌及名稱之所有權,分別由以上公司所擁有

目錄

1. 產品簡介	02
2. 產品介紹	03
3. NexStar FX NAS Manager	04
4. NexStar FX NAS 網路控制頁面	06
5. 檔案伺服器(SMB)	12
6. FTP 伺服器	16
7. 影音伺服器-Xbox / PS3	19
8. 印表機伺服器	22
9. 安裝Mac(Mac 10.5.4 或以上)	26
10. 建立網路磁碟機	31
11. Q&A	32
12. 保固說明	34
13. 聯絡資訊	34

1. 產品簡介

感謝您購買Gigabit網路儲存裝置(NAS)!

現在您可以輕鬆將這個NAS加到您的網路中。使用前，請先參閱下列主要功能描述：

主要功能

- 支援USB大容量儲存裝置(單顆)
- 支援自動DHCP(設定伺服器端或用戶端)或手動DHCP IP位址設定
- 支援10/100Mbps的乙太網路
- 支援密碼設定可使硬碟資料更安全，並讓管理者方便管理。
- 支援SAMBAServer(區網檔案傳輸功能)
- 支援FTP伺服器, (網外檔案傳輸功能)
- 支援BT下載伺服器
- 支援隨插即用的多媒體檔案分享伺服器及i-Tunes的音樂分享伺服器
- 支援USB印表機伺服器
- 支援Windows 2000/XP/VISTA/7和Mac 10.5.4以上的作業系統相容

“Gigabit網路儲存裝置(NAS)”是一款操作上靈活、既經濟實惠又有強大豐富功能的網路產品。請依照下列指示操作，以幫助您連接、設定及配置此產品：

網路環境

您可選擇下列三種設定方法之一

1. 將NAS設定為DHCP用戶端：

若您是將NAS接在任何一種有內建DHCP功能的伺服器或路由器,(例：網路分享集線器(Hub)), 那麼它會自動從DHCP伺服器取得一個IP位址。

2. 將NAS設定為DHCP伺服器端：

若您操作的環境不支援DHCP伺服器功能，那麼NAS會立即啟動DHCP伺服器功能，分配一個IP位址。如此，就可以用此IP進行安裝。

3. NAS在固定的IP位址環境下：


在有固定的IP情況下，您需要將這台NAS設定固定的IP。相關設定方法，請參考第4.5點之”IP設定”設定說明。




2. 產品介紹



網路指示燈
系統指示燈
電源指示燈



重置按鈕
電源連接埠




連接至USB印表機
連接至USB儲存裝置


3. NexStar FX NAS Manager

3.1 如何使用SearchDisk搜尋NexStar FX Gigabit NAS?


1. 播放產品附的CD光碟片，並點選「NST-600NU-->選取” Install Search Utility”」



2. 點選Connect即可進入網路控制頁面。



3. 進入到密碼設定頁時，登入的密碼及帳號，出廠預設值皆為” admin”；輸入後在右下方按「OK」鍵，即進入Web設定頁面。




3.2 如何由IE瀏覽器搜尋NAS?

1. 打開IE瀏覽器, 並輸入出廠預設主機名稱“NST-600NU”



2. 登入的密碼及帳號，出廠預設值皆為“ admin”；輸入後按「OK」鍵，即進入Web設定頁面。



4. NexStar FX NAS 網路控制頁面

網路控制頁面支援多國語言，請直接點選左上方國旗以更換語言。

The screenshot shows the NexStar FX NAS Control Panel. At the top left is the VANTEC logo and a language selection bar with flags for UK, USA, Germany, France, and Sweden. The top right displays 'NexStar FX' and 'CONTROL PANEL'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'SYSTEM', contains links: Status, Administration, Time Setting, LAN Config, Disk Tool, and Maintenance. The right column, titled 'INFORMATION', displays system details in a table.

INFORMATION	
Host name	STORAGE-160D
Group name	WORKGROUP
Administrator	admin
Date and Time	2010/01/01 00:12:48 GMT 8:00
Firmware Version	G5S607031A159D0 L1.09A
Free Size	76296 MB free
Total Size	76319 MB

4.1 硬碟工具- 格式化


若用戶為第一次安裝此產品，請先將你的USB儲存器/硬碟 格式化為FAT32系統格式 (若有資料請先備份至它處)。無論為使用過的或新的USB儲存器/硬碟，皆需要做此格式化動作。

The screenshot shows the NexStar FX NAS Control Panel with the 'DISK TOOL' section active. The left sidebar now highlights 'Disk Tool'. The main area shows the 'Format Disk' option selected, with a warning message: 'You will lose all data! Do you want to do it?'. There are 'Format' and 'Start' buttons. Below this, a text box displays scan results: '2010/ 1/ 1 0:12 Scan complete', '3 File(s), 15 Dir(s), Used Size=2KB, 0 Error(s)'. At the bottom of the text box are 'Delete' and 'Refresh' buttons.

備註：格式化後原有檔案將被刪除

4.2 狀態

在「狀態」頁面中，會顯示此NAS目前的狀態，例如主機名稱、韌體版本及磁碟空間等資訊。



4.3 管理者權限

在「管理者權限」頁面中，用戶可變管理者密碼、主機名稱及群組。

- 主機名稱：在網路環境中，這個名稱能讓你快速找到NAS。若想改變原預設值名稱，請輸入新名稱並按下「套用」鍵，即可儲存此變更。

- 工作群組名稱：在網路環境中，這個名稱能讓你快速找到NAS。若想改變原預設值名稱，請輸入新名稱並按下「套用」鍵，即可儲存此變更。

在Windows作業系統下，至「我的電腦」點擊滑右鍵選「內容」至「電腦名稱」就可以看到目前的工作群組。

備註：建議用戶在登入後立即變更密碼，以預防沒有權限的登入及使用。

CONTROL PANEL

SYSTEM

- Status
- Administration
- Time Setting
- LAN Config
- Disk Tool
- Maintenance

ADMINISTRATION

Administrator:

Password:

Verify Password:

Note: Maximum number of characters is 15.

IDENTIFICATION

Host name:

Group name:

Note: First character can not be number(0-9). Maximum number of characters is 15.

SERVER

- File Server
- FTP Server
- Media Server
- Print Server

備註：建議您在登入認證時更換您的密碼

4.4 時間設定

在「時間設定」頁面中，可變更NAS的日期時間。出廠預設值是將SNTP的時間自動調為使用者網路的時間。若NAS不是連接路由器而是和電腦對接，則可由下接式選單中選擇「time.windows.com」再按「套用」鍵，就可將時間調為和電腦主機的時間相同。若在網際網路的操作環境下，我們建議不要變更SNTP時間的預設值。

CONTROL PANEL

SYSTEM

- Status
- Administration
- Time Setting
- LAN Config
- Disk Tool
- Maintenance

DATE AND TIME

Date: / /

Time: : :

Time Zone: GMT+8

Time Server: ☒ Enable ☐ Disable

☒ clock.isc.org

SERVER

4.5 IP 設定

在「IP設定」頁面中，可看見或更改NAS的IP位址。預設值設定「自動偵測到IP」（“Automatic IP”）。建議維持此設定，好讓NAS能自動取得它的IP位址。若想手動設定IP，則點選「固定IP」（“Static IP as below”）並輸入新的IP位址。

VANTEC **NexStar^{FX}**
CONTROL PANEL

☐ UK ☐ CN ☐ TW ☐ DE ☐ FR ☐ IT ☐ ES ☐ SE ☐ NO ☐ DK ☐ FI ☐ JP

SYSTEM Status Administration Time Setting LAN Config Disk Tool Maintenance	LAN CONFIG <input checked="" type="radio"/> Automatic IP <input type="radio"/> Static IP as below IP Address: 192.168.1.100 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 Primary DNS: 168.95.192.1 Secondary DNS: 168.95.1.1 <input type="button" value="Apply"/>
SERVER File Server FTP Server Media Server	DHCP CONFIG DHCP Status: Disable DHCP Server: <input checked="" type="radio"/> Enable <input type="radio"/> Disable <input type="button" value="Apply"/>

4.5.1 PPPoE 設定

PPPoE (Point-to-Point Protocol over Ethernet), 它是一個以太網上的點對點協議, 是將點對點協議 (PPP) 封裝在以太網 (Ethernet) 框架中的一種網絡隧道協議。

若要開啟PPPoE, 請按 ' 設定 ' 鍵。

狀態: 顯示PPPoE功能狀態。

ISP名稱: 此為選填項目, 設定名稱以方便用戶辨識連線。

帳戶名稱: 輸入帳戶名稱 (由ISP網際網路提供者 提供)。

密碼: 輸入密碼 (由ISP網際網路提供者 提供)。

PPPOE	
WAN IP	0.0.0.0 <input type="button" value="Set"/>

自動離線: 啟動或關閉自動離線。

空閒時間 (秒): 若要設定自動離線, 請於此輸入欲離線的時間 (以秒為單位)。

最大連線時間 (分): 若要設定連線的時間, 請於此輸入欲連線的時間 (以小時為單位)。


自動取得 WAN IP: 啟動或關閉 自動取得WAN IP功能。

固定 WAN IP: 手動輸入 WAN IP。

AC 名: 此為選填項目。

WAN IP: 此處會顯示正確的IP位址。


WAN IP: 顯示現在儲存的IP位址



4.6 硬碟工具

在「硬碟工具」頁面中，可進行硬碟格式化及掃描硬碟。

- 格式化：若為第一次安裝此產品，請先將你的USB儲存器/硬碟 格式化為FAT32系統格式 (若有資料請先備份至它處)。無論為使用過的或新的USB儲存器/硬碟，皆需要做此格式化動作。
- 掃描硬碟：在掃描完硬碟後，頁面會顯示內含檔案數量及硬碟健康狀態



4.7 維護

在「維護」頁面中,可更新NAS的韌體、還原至預設值設定、以及重新開啟NAS系統。

- 韌體更新：請依照下列步驟更新韌體


1. 從廠商取得最新版的韌體。
2. 將此韌體檔案儲存在你的電腦上。
3. 打開NAS的「維護」頁面，點選「瀏覽」後再找到存在電腦的韌體檔案(BIN檔案格式)。找到後按「更新」

這時會有一個視窗彈出問你是否確定要更新? 請按確認。

在韌體更新時，請勿在Web控制頁面按其它鍵鈕或關閉電源。更新過程需要花幾分鐘的時間。

-原廠預設值：忘了你的密碼嗎? 請按「回復預設值」鍵，就會回到原廠設定的帳號密碼(admin)。此回覆功能只會恢復原出廠設定密碼，其餘設定將不會變更。


-系統重新開啟：點選「重新啟動」可動新啟動系統。



5. 檔案伺服器 (SMB)

檔案伺服器可讓用戶透過區域網路(LAN)來分享檔案或資料。


備註：在SAMBA的資料夾名稱只能用英文字母，不能用其它語言或符號來命名資料夾名稱。





備註：新增及更改資料夾只能使用英文來命名不可夾雜其它特殊符號

5.1 如何新建使用者帳戶

請先按”新增”鈕，再輸入一個新的帳戶名稱、密碼後，再按”OK”，例如”User1”。




按”新增”之後，系統就會建立一個SAMBA資料夾名為 “User1”，再按”變更” 來編輯此資料夾。




從”檔案資料夾中”選擇/設定User1可讀取的資料夾。

用戶亦可在電腦上的「開始」按”執行”鈕，執行中輸入’ ’ ’ ’ +NAS的IP位址，再按”確定”。


（eg:\192.168.1.121）



輸入User 1 和 密碼登入




你已經成功設定好你想要分享的資料夾在 NexStar FX NAS 上面,別台電腦可藉由區域網路來分享此資料夾！



5.2 如何更改帳號密碼


選擇欲修改密碼的帳號名稱, 例如:User1, 請按”變更”。



輸入新密碼後, 按”套用”即可確認修改。


5.3 如何刪除帳戶

選要刪除的帳戶再按”刪除”後, 按”確認”。請注意, 刪除後資料夾裡面的資料會全部不見。



6. FTP 伺服器


在「FTP 伺服器」頁面下，可設定FTP功能。若有計劃要使用伺服器檔案網外傳輸功能(FTP)，請記得先在「FTP Server」上點選「ENABLE」。



FTP伺服器設定：FTP標準的位址埠是21。若需要變更，可改為從1025至6550之間的任一個數字。但基本上，我們建議使用預設值的埠位21。

FTP port (Port set either from 1025 to 65500 or 21.)

支援的資料名稱語系：預設值將語系設為英文。若傳輸資料名稱為其他語系時，需要用不同的語系儲存或傳輸資料，你可從下拉式的選單選擇語系。
開放所有人使用(anonymous)：預設值中，即有“開放所有人(anonymous)”使用者名稱，能夠使FTP的使用者不需帳號密碼即可登入。為了資料安全性起見，最好還是加入密碼。



備註：為能使FTP的資源能在網際網路上分享，你需要一個有路由器來指定內外部的IP給NAS。請聯絡你的路由器廠商，詢問如何取得外部和內部的IP位置。

6.1 如何新建FTP帳戶名稱

伺服器資料傳輸分享功能(FTP 伺服器)可讓你透過網際網路來分享資料，所以必需要有網際網路及路由器才能使用FTP server功能。

在FTP server頁面點入”增加”鍵，輸入帳戶名及密碼。(例如 :User2)


The screenshot shows the NexStar FX CONTROL PANEL interface. On the left, there is a sidebar with 'SYSTEM' and 'SERVER' sections. The 'FTP SERVER' section is active, showing configuration options for FTP Status (Enabled), FTP port (21), and File Language support (English). Below this is the 'ACCOUNT LIST' table.

User name	Password	Access	Status
anonymous		RO	ENABLED

At the bottom of the table are buttons for 'Add', 'Modify', 'Delete', and 'On/Off'. Below the table is a red bar with the text 'FTP ADD ACCOUNT'. Below this bar are input fields for 'Account Name' (User 2), 'Password' (masked with dots), and 'Access' (Read only selected). A note states: 'Note: Maximum number of characters is 12.' At the bottom are 'Next' and 'Cancel' buttons.

在”帳號名稱”中，即可看到所有的帳號和狀態。


FTP 資料要傳輸的話，我們建議使用其它較精密的FTP Client軟體，例如：SyncQuick FTP, Cute FTP等。



備註：當建立FTP帳號時，只能輸入英文字母。請不要用其它的語系或任何符號輸入。

6.2 如何刪除FTP帳戶

在”帳戶名稱”中，可看到目前的帳號及狀態，選擇需要的帳號，你就可以變更、使其無效、或刪除此帳號。




備註：若刪除此資料夾，會使資料夾中的資料全部消失。

7. 影音伺服器-Xbox / PS3

7.1 XBOX


影音伺服器功能可透過區域網路，讓你分享照片、音樂檔、以及從軟的XBOX360遊戲操控桿。在開始前，請確認NAS及影音設備已連接在相同的區域網路中。



1. 請至XBOX的Media頁面




2. 選擇DLNA多媒體伺服器並連結播放您選擇的檔案。



7.1 PS3™

當您啟動PS3™系統，在同一網路上的DLNA多媒體伺服器將會自動偵測並在系統下顯示圖示 (Photo), 🎵 (Music), 和 🎬 (Video)




1. 選擇您要在DLNA多媒體伺服器下連結的圖示  (Photo),  (Music), 或  (Video). 所有可透過PS3™播放的文件何文件夾會顯示在內。
2. 選擇欲播放的文件。




注意： PS3™必須連接至網路，有關網路設定的細節，請至  (設定) >  (網際網路設定) > [網路連結選項] 您可以啟動在同一網路上的DLNA多媒體伺服器。當PS3™啟動此功能時DLNA多媒體伺服器內不會出現此選項。

3. 選擇  (Search for Media Servers) 在  (Photo),  (Music) 或  (Video). 當搜尋完畢顯示結果將會返回XMB™的清單，可以連接的DLNA多媒體伺服器清單將會被顯示在內。




8. 印表機伺服器


1. 首先，將你的印表機驅動程式安裝到你的電腦中，(例如，已連接到印表機的型號是Epson PL-6200，就一定要安裝PL-6200的驅動程式在電腦上。安裝完成後，請在電腦的「開始」中，選「設定」→「印表機和傳真」新增印表機→下一步




2. 將USB印表機連接到NexStar FX NAS's




3. 請至電腦的「開始」中，選「設定」→「印表機和傳真」→「新增印表機」→「新增印表機精靈」→勾選「連接到這台電腦的本機印表機」→「下一步」。




4. 選擇「建立新的連接埠」，下拉式選單選「Standard TCP/IP Port」，按「下一步」



5. 在NexStar FX NAS IP 位置 (Eg. 192.168.15.100), 輸入NAS的IP位址, 按「下一步」



6. 選擇「自訂」按「設定」



7. 在「通訊協定」選擇「LPR」，取一個「佇列名稱」並選「LPR位元數」後，按「確定」。

Configure Standard TCP/IP Port Monitor

Port Settings

Port Name: 192.168.15.100

Printer Name or IP Address: 192.168.15.100

Protocol

☐ Raw ☒ LPR

Raw Settings

Port Number: 9100

LPR Settings

Queue Name: LRxxx

☒ LPR Byte Counting Enabled

☐ SNMP Status Enabled

Community Name: public

SNMP Device Index: 1

OK Cancel

8. 按「完成」，TCP/IP印表機即完成設定

9. 回到NAS的Web控制頁面，至「印表機伺服器 (Printer Server)」頁，並檢視「Printer Status 印表機狀態」，狀態顯示OK表示印表機已裝設成功。

備註：NAS並不支援GDI/Host-based 印表機。多功能印表機(MFP)的掃描功能在NAS中或許無法使用,請聯絡你的印表機製造商要更詳盡的規格書。


9. 安裝Mac (Mac 10.5.4 版本或以上)

9.1 使用磁碟搜索工具(SDisk.jar)來尋找NexStar FX的IP位址。


1. 從光碟中複製應用程式“SDisk.jar”。



2. 執行SDisk.jar，點擊‘Search Next’可以找到NexStar FX的IP位址並列出，點擊connect讀取您的網頁瀏覽器並準備安裝設置NexStar FX。




3. 可以開始準備登入 (Default - Name: admin/ Password: admin)




9.2 如何使用檔案伺服器(Samba)來存取檔案

1. 點擊” Go” 並連結到” Computer” 或使用




2. 如果NextStar FX是在同樣的工作群組內，就會出現在共享裝置下(**SHARED**).如果是不同的工作群組，請點擊” All” 來尋找NextStar FX。



3. 當您進入NexStar FX後，您可以選擇並存取現有的文件夾。
4. 您將會被要求登入，您可以使用” Guest” 或其他已經創立的身分登入。
5. 一旦您已經成功登陸，下方將會顯示 “ **SHARED** ”。


3. 當您進入NexStar FX後，您可以選擇並存取現有的文件夾。



4. 您將會被要求登入，您可以使用” Guest” 或其他已經創立的身分登入。




5. 一旦您已經成功登陸，下方將會顯示 “▼ SHARED” 。




9.3 如何透過” Connect to server” 連接到NexStar FX進行存取

1. 點擊” Go” 並導覽到” Connect to Server...” 或使用Command-K。




2. 輸入以下位址: 'smb://192.168.1.112/' (例如:如果NexStar FX的IP是192.198.1.112。)

3. 您必須登入方能使用。您可以輸入” Guest” 或其他您已經創立的身分。




4. 一旦通過認證，NexStar FX將會列在

“**SHARED**”





10. 建立網路磁碟機

1. 請至電腦桌面的「開始」
2. 按「搜尋」
3. 選擇「檔案或資料夾」
4. 選擇「電腦或人員」
5. 選擇「網路上的電腦」，然後新視窗會出現。
6. 在「電腦名稱」欄輸入裝置器主機名稱(例"storage-xxx")後，再按「搜尋」，就會看到像下列圖示的視窗：



指向主機名稱（"Storage-xxxx"）後雙點擊，選擇要指向的資料夾後(例PUBLIC)即按滑鼠右鍵，然後選「建立網路磁碟機」。




備註：為了更快速連結使用，建議你連結到常用的資料夾作為網路之磁碟。這個方式建立了一個可以直接從「我的電腦」連結到裝置器分享資料夾的快速捷徑。

11.Q&A

Q: 裝置器的預設值IP是什麼?

A: 裝置器的原廠預設IP位址是169.254.0.1也可以直接到IE瀏覽器輸入” storage”去搜尋。




Q: 裝置器的原廠預設值中，登入的密碼帳號是多少?

A: 原廠設定值的登入名稱為：admin 密碼為：admin。

Q: 我忘了登入的密碼，怎麼辦?

A:請依照下列步驟

- 按住「Reset」重置按鈕
- 同時將裝置器的電源拔掉後，再重新接上(此時Reset鈕仍按住)。
- 等約過30秒後，再將「Reset」鈕放開。
- 好了之後，裝置器就會回到最初原廠預設值狀態。



備註：只有NAS的密碼會回覆到原廠預設值,其餘設定將不會變更。

Q: 為什麼我無法在SAMBA或FTP建立或分享檔案?

A: 為避免語系支援影響裝置器操作，建議管理者用只有英文來命名資料夾名稱。

Q: 為什麼我無法透過區域網路上傳檔案至裝置器，或是無法中斷連接?

A: 請確認你有連線到網路環境上，並確認你有資料夾讀和寫的權限。

Q: 如何將裝置器的時間設定為日光節約時間?

A: NexStar FX 並沒有支援日光節約時間的定設定。

Q: 什麼在WinXP作業系統上，無法透過裝置器輸入密碼進入SAMBA?

A: 請將WinXP更新為SP2或SP2以上的版本。在更新完後，請確認你是否已安裝Norton Internet Security軟體，若有的話，請在Norton服務中心檢視。

Q: 什麼作業系統支援裝置器?

A: 支援的作業系統有：微軟 Windows 2000 / XP / Vista / 7 和 Apple Macintosh OS 10.5.4 及以上的版本。

Q: 我如何透過網際網路進入裝置器?

A: 如果你的NAS設定為固定的IP, 請執行下列步驟:

- 進入裝置器的Web控制頁, 至「FTP伺服器 (FTP Server)」啟動FTP的狀態。
- 建立使用者帳號及設定使用權限
- 開啟微軟網路瀏覽器/頁(IE), 或使用FTP client軟體(較建議)並在IP位址欄輸入“ftp://NAS IP”即可。

Q: 為什麼使用IE瀏覽器時, FTP無法連接到裝置器, 或顯示連接暫停呢?

A: 因為IE FTP和有些路由器不相容。建議使用FTP client軟體來開啟FTP, 若你想要用IE FTP連接到裝置器, 請參考下列步驟:

- 請開啟路由器的埠21和埠20, 並連接到裝置器。
- 開啟IE -> 工具 -> 網路選項 -> 進階
- 點選”為FTP站台啟動資料夾檢視”並按”OK”。

Q: 為什麼我的FTP client軟體無法連接到裝置器? 或是在傳輸時失敗?

A: 因為軟體本身的設計, 原因有可能是有一些FTP軟體本身和裝置器不相容。經過測試後, 此型號的裝置器可以和熱門的FTP軟體例: CuteFTP 或 SyncQuick FTP 軟體。

Q: 在登入FTP或SAMBA伺服器時, 有沒有什麼限制?

A:

SAMBA使用者上限	最大可建立16位使用者帳號。
FTP 使用者上限	最大可建立16位使用者帳號, 16個資料夾可由1個帳號分享
使用者登入上限人數	FTP: 8位使用者; SAMBA: 8位使用者。

Q: 在命名裝置器裡的檔案名稱時, 名稱大小是否有位元限制?

A: 最大可到64位元組。

Q: 裝置器的DHCP的作用是什麼?

A: 若你的區域網路沒有任何DHCP伺服器的話, 你可裝上裝置器作DHCP伺服器使用; 若你的網路有DHCP伺服器功能了, 裝置器將自動關閉本身的DHCP伺服器功能而變為DHCP用戶端。例來說, 若你連接的路由器有內建DHCP伺服器(並有開啟)的功能, 記憶卡裝置器就會自將自己的DHCP設成為DHCP用戶端。

7. 保固說明

傳輸精靈FX 3.5吋單槽SATA Gigabit NAS 網路硬碟外接盒有一年保固(90天零件保固，如：腳座、傳輸線)。如果您的產品在保固時間內產生缺陷，請至www.vantecusa.com，以了解如何獲得保固維修或更換零件。請注意印刷毀損與零件遺失並不包含在保固項目內。

當您開啟新產品時請檢查包裝內容以確定您拿到完整的商品，也請檢查印刷內容是否完整，當發現任何零件遺失或外觀缺陷，請聯絡您購買本產品的供應商立即更換新品。

8. 聯絡資訊

凡達克國際股份有限公司

website: www.vantecusa.com